

CIRANOVA®
SINCE 1929

Techninių duomenų lapas

aquavintage2c

A color + B Activator



1L

5L

Ciranovos® gaminiai skirti profesionaliam vartotojui. Šios instrukcijos suformuluotos po atliktų testų ir daugiametės patirties. Nors jos paremtos mūsų žiniomis, vartotojas turi išbandyti priemonę savo turimomis sąlygomis. Šis techninių duomenų aprašas nesuteikia garantijos.



Džiūvimo laikas

Aquavintage 2C išdžiūsta per +/- 12 val. Džiūvimo ir reakcijos laikas priklauso nuo medienos rūšies, sluoksnio storio, aplinkos temperatūros ir vėdinimo.



Sunaudojamas kiekis

10-15 m²/ litras

Po padengimo

Aquavintage 2C yra beicas, jis nesuteikia apsaugos. Todėl visada pabaigai naudokite ar Hardwaxoil, ar laką, ar vašką iš Ciranovos asortimento. Jeigu naudosite laką, pasiklauskite Ciranovos atstovo papildomos informacijos.

Produkto informacija

Galiojimas: 1 metus nepraplėštoje originalioje pakuotėje. Nėra atsparus šalčiui. Yra 8 spalvos.

Ypatingos savybės:

Aquavintage 2C nėra atsparus šalčiui, nelaikykite ir netransportuokite produkto žemesnėje nei 5°C temperatūroje. Naudokite tik nerūdijančias priemones. Medienos paruošimas, medžio rūšis, sunaudotas priemonės kiekis gali įtakoti galutinę spalvą. Todėl rekomenduojama pabandyti spalvą ant medžio.



www.grindumeistras.lt
Tel. +370 64 159 729
Vilnius, Lietuva

GRINDŲ MEISTRAS

MEDŽIAGOS MEISTRAMS,

GRINDŲ, TERASŲ ĮRENGIMAS - APDAILA