

# CIRANOVA®

SINCE 1929



5L

1L

Ciranovos® gaminiai skirti profesionaliam vartotojui. Šios instrukcijos suformuluotos po atliktų testų ir daugiametės patirties. Nors jos paremtos mūsų žiniomis, vartotojas turi išbandyti priemonę savo turimomis sąlygomis. Šis techninių duomenų aprašas nesuteikia garantijos.



GRINDŲ MEISTRAS

www.grindumeistras.lt  
Tel. +370 64 159 729  
Vilnius, Lietuva

MEDŽIAGOS MEISTRAMS,

GRINDŲ, TERASŲ ĮRENGIMAS - APDAILA

Techninių duomenų lapas

## Aquapad

### Produkto aprašymas

Ciranovos produktas Aquapad - vandens pagrindo medienos beicas su mikro pigmentais, tinka dažyti visų rūšių vidaus medieną. Aquapad suteikia medienai vienodą, lygią išvaizdą. Dėl savo ypatingos sudėties ir paprasto panaudojimo Aquapad idealiai tinka dažyti didelius plotus su valymo mašina.

### Techniniai duomenys

Spalvos	yra 16 spalvų
Sudėtis	priklauso nuo spalvos
Tankis	priklauso nuo spalvos
Klampumas	+/- 11" din 4 kai 20 °c

Šlifaukite medieną stambumu nuo 120 iki 150. Po šlifavimo kruopščiai nuvalykite šlifavimo dulkes.

### Instrukcijos vartotojui

Prieš naudojimą suplakite. Rekomenduojama pabandyti pasirinktą spalvą prieš dažant visą plotą. Aquapad būtina dažnai suplakti proceso metu. Pabaigai naudoti laką FORTICO ar vandens pagrindo alyvą OCULTO, reikia dėti kietiklio (10% kietiklis Aquapad). Ant Aquapad galima naudoti Hardwaxoil Magic ar UNICO (Clear, Natural White ar Natural).

Jeigu pilate kietiklio, turėkite galvoje, kad reikalingos +/- 3 val. reakcijai. Prieš pirmą apsauginį sluoksnį rekomenduojama tik nušlifuoti. Jeigu šlifuosite po dengimo Aquapad, gali skirtis spalva.

Aquapad reikia dengti tolygiai, su valymo mašina. Jei Aquapad dengiate voleliu ar teptuku, jį vėliau galima išlyginti su valymo mašina, audiniu ar sausu teptuku. Nepalikite naudotų valymo padų ant grindų, nes liks spalvos netolygumų.



### Džiūvimo laikas

Išdžiūsta po +/- 3 - 4 val.

Džiūvimo laikas ypač priklauso nuo sunaudotos priemonės kiekio, temperatūros, oro drėgmės ir patalpos vėdinimo.



### Sunaudojamas kiekis

Nuo 10 iki 15 m<sup>2</sup> / litras, priklauso nuo medienos rūšies, paruošimo ir poreikio.

### Po padengimo

Kai nudžiūsta Aquapad, turi būti dengiama alyva, lakas ar vaškas iš Ciranovos asortimento.

### Produkto informacija

Visas spalvas galima maišyti tarpusavyje.

Galiojimas: 1 metus nepraplėštoje originalioje pakuotėje.

### Ypatingos savybės

Aquapad nėra atsparus šalčiui. Nenaudoti rūdijančių priemonių. Galutinė spalva priklauso nuo medienos, šlifavimo, ir sunaudoto gaminio kiekio. Rekomenduojama pabandyti spalvą ant medžio!

Paruošimas