

ECOFIX



5L 1L

Kaip ir su visais medienos apdirbimo produktais, norėdami apsisaugoti nuo nepageidaujamų rezultatų, pasidarykite bandymą. Šis techninių duomenų lapas yra tik informacija, o ne garantija. Visi produktai yra pagaminti remiantis mūsų žiniomis ir ilgamete patirtimi. Šis produktas buvo išsamiai išbandytas.



Produkto aprašymas

Vandens pagrindo impregnuojanti alyva, skirta parketui ir mediniams baldams. Mediena išlaiko originalią, neapdorotą išvaizdą. Skirta tik vidui.

Techniniai duomenys

Klampumas	+/- 20 s (Din 4 mm/20 °C)
Kietosios dalelės	+/- 25 % svorio
Tankis	+/- 1,00 kg/l
Blizgumas Be NMP	matinis

Atitinka ES dažų direktyvą 2010

Paruošimas

Paviršius - medžio masyvo mediena. Šlifaukite paviršių stambumu 100-150, po to pašalinkite šlifavimo dulkes.

Patarimai naudotojui

ECOFIX gali būti naudojamas ir kaip gruntas, ir kaip viršutinis sluoksnis. Prieš naudojimą gerai išmaišykite ir palikite 15 minučių. Dengiamas teptuku arba voleliu. Pirmą sluoksnį denkite drėgnai, kad nesusidarytų dryžių. Kai išdžiūsta pirmasis sluoksnis, denkite antrą sluoksnį taip, kaip pirmą. Kai išdžiūsta antrasis sluoksnis, šlifaukite stambumu 150-180, pašalinkite dulkes ir uždenkite trečiąjį sluoksnį.



Džiūvimo laikas

Dulkės nebelimpa po 20 - 30 minučių

Šlifuoti po 4 - 6 val.

Naudojimas po 24 val.

Džiūvimas stipriai priklauso nuo naudojamo priemonės kiekio, temperatūros, oro drėgmės ir kambario vėdinimo. Aukštesnė temperatūra ir geras vėdinimas sutrumpina džiūvimo laiką.



Sunaudojamas kiekis

10 - 12 m²/lt.

Po apdirbimo

Naudokite Ciranosvos kietų grindų gaiviklį nuolatinei priežiūrai, UNICARE X-MATT - periodinei priežiūrai.

Ecofix gali būti dengiamas priemonėmis OCULTO ar FORTICO.

Produkto informacija

Galiojimas - 12 mėnesių originalioje ir neatidarytoje pakuotėje. Sandėliavimas nuo 5 ° C iki 40 ° C; neatsparus šalčiui.

Specialiosios savybės

Naudokite tik nerūdijančias priemones. Užmerkite į vandenį panaudotus audinius. Šio produkto negalima išpilti į kanalizaciją. Jei reikia beicuoti naudokite tik AQUAPAD + Ciranosvos kietiklį. Gali pasikeisti spalva ar atspalvis dėl medienoje esančių dervų ar tanino.