

# Grindų vaškas



5L 1L

Kaip ir su visais medienos apdirbimo produktais, norėdami apsisaugoti nuo nepageidaujamų rezultatų, pasidarykite bandymą. Šis techninių duomenų lapas yra tik informacija, o ne garantija. Visi produktai yra pagaminti remiantis mūsų žiniomis ir ilgamete patirtimi. Šis produktas buvo išsamiai išbandytas.

### Produkto aprašymas

Tradicinis vandeniui atsparus grindų vaškas pagamintas iš natūralių ir sintetinių vaškų. Silikono derva padidina atsparumą vandeniui.

### Techniniai duomenys

Forma	kreminė
Kvapapas	tirpiklio kvapas
Tankis	0,75
Kietosios dalelės	20%

### Naudojimas

Skirtas poliruoti vaškuotus ar lakuotus baldus, sijas, duris ar medines grindis.

### Paruošimas

Gera nušlifaukite medį. Ažuolui naudokite 150 švitrinį popierių. Pušiai - 220 švitrinį popierių. Vašką galite naudoti tiesiai ant medienos. Galima pirmiausia nudažyti medieną su Aquacolor, Reactive stain ar Aquavintage. Norėdami pastiprinti apsaugą nuo vandens, pirma naudokite Ciranosvos alyvą ar laką, o paskui vaškuokite su Flooring Wax.

### Patarimai vartotojui

Denkite ploną sluoksnį su kempine, teptuku ar audiniu. Išdžiūvus likutį nuvalykite su švelniu skuduru ar valymo mašina (baltu padu).



### Džiūvimo laikas

30 minučių. Džiūvimo laikas labai priklauso nuo sunaudotos priemonės kiekio, temperatūros, drėgmės ir vėdinimo.



### Sunaudojamas kiekis

7-12 m<sup>2</sup> / l. Priklauso nuo medžio rūšies ir šlifavimo kokybės.

### Po apdirbimo

Kai sausa, energingai papoliruokite su minkšta medžiaga kol medis ims gražiai blizgėti. Nelakuokite ant vaškuoto paviršiaus. Priemonę laikykite žemesnėje nei 20°C temperatūroje.

### Produkto informacija

Ciranova® Flooring Wax yra degus, laikyti reikia saugioje vietoje. Spalvų pasirinkimas: bespalvis, geltonas, rudas. Laikymo sąlygos: laikykite gerai ventiliuojamoje patalpoje iki 20°C, ne ilgiau kaip 2 metus.

### Specialiosios savybės

Kremo konsistencijos produktas, kurį labai lengva naudoti, blizgus, greitai džiūstantis. Ciranosvos® Flooring Wax pagamintas iš natūralių ir sintetinių neapdorotų medžiagų mišinio. Sudėtyje nėra tolueno, nekenksmingas naudotojui. Ypač tinka dengti su kempine. Suteikia stiprų ir ilgalaikį žvilgesį, yra atsparus vandeniui.



GRINDŲ MEISTRAS

www.grindumeistras.lt  
Tel. +370 64 159 729  
Vilnius, Lietuva

MEDŽIAGOS MEISTRAMS,  
GRINDŲ, TERASŲ ĮRENGIMAS - APDAILA