

CIRANOVA®  
SINCE 1929

## Techninių duomenų lapas

# OCULTO

### Produkto aprašymas

OCULTO yra vandens pagrindo, impregnuojanti, nematoma alyva parketui ir mediniams baldams. Mediena išlaiko originalią ir neapdorotą išvaizdą. OCULTO ypač tinka interjerams, kur reikia natūralios apdailos, pavyzdžiui, parketui, fanerai. OCULTO turi neslystančių savybių ir apsaugą nuo UV spindulių.

### Techniniai duomenys

Klumpumas	+/- 16 s (din 4mm)
Kietos dalelės	+/- 28% svorio
Tankis	+/- 1 kg/l
Blizgumas	<5 gu/(60°)
Skiedimas	clear

antisliP : dcof 0,49 (>0,43 = aukštas atsparumas slydimui)

### Paruošimas

Pagrindas: medžio masyvas, daugiasluoksnė mediena arba fanera. Šlifaukite medieną su 120-150 stambumo šlifavimo popieriumi ir pašalinkite šlifavimo dulkes.

### Patarimai naudotojui

OCULTO gali būti naudojamas ir kaip gruntas, ir kaip viršutinis sluoksnis. Prieš naudojimą gerai išmaišykite ir palikite 15 minučių. Dengiamas teptuku arba voleliu. Volelis turėtų būti trumpų plaukų. Pirmą sluoksnį dengkite drėgnai, kad nesusidarytų dryžių. Kai išdžiūsta pirmasis sluoksnis, denkite antrą sluoksnį taip, kaip pirmą. Kai išdžiūsta antrasis sluoksnis, šlifaukite stambumu 150-180, pašalinkite dulkes ir uždenkite trečiąjį sluoksnį. Į 3 sluoksnį galima pridėti kietiklio (10%), kad pagerintų ilgaamžiškumą. Kietiklį lėtai sumaišykite iki vienalytės masės.



1L

5L



### Džiūvimo laikas

Dulkės nebelimpa po 20 - 30 minučių

Šlifuoti po 4 - 6 val.

Naudoti po 24 val.

Džiūvimas stipriai priklauso nuo naudojamo priemonės kiekio, temperatūros, oro drėgmės ir kambario vėdinimo. Aukštesnė temperatūra ir geras vėdinimas sutrumpina džiūvimo laiką.



### Sunaudojamas kiekis

10-12 m<sup>2</sup>/litras sluoksniui

### Po apdirbimo

Reguliariai prižiūrai naudokite Ciranovos® Hard Floor Fresh; periodinei priežiūrai, - UNICARE X-MATT. Ciranovos® Hard Floor Cleaner naudojamas labai purvinų grindų valymui ir senų lako sluoksnių šalinimui.

### Produkto informacija

Galiojimas - 12 mėnesių originalioje ir neatidarytoje pakuotėje; neatsparus šalčiui.

Reakcija su kietikliu užtrunka +/- 3 val.

### Specialiosios savybės

Naudokite tik nerūdijančias priemones. Užmerkite į vandenį panaudotus audinius. Šio produkto negalima išpilti į kanalizaciją. Jei reikia beicuoti naudokite tik AQUAPAD + Ciranovos kietiklį. Gali pasikeisti spalva ar atspalvis dėl medienoje esančių dervų ar tanino.

Ciranovos® gaminiai skirti profesionaliam vartotojui. Šios instrukcijos suformuluotos po atliktų testų ir daugiametės patirties. Nors jos paremtos mūsų žiniomis, vartotojas turi išbandyti priemonę savo turimomis sąlygomis. Šis techninių duomenų aprašas nesuteikia garantijos.



www.grindumeistras.lt  
Tel. +370 64 159 729  
Vilnius, Lietuva

GRINDŲ MEISTRAS

MEDŽIAGOS MEISTRAMS,

GRINDŲ, TERASŲ ĮRENGIMAS - APDAILA