

## Medžio užpildo gelis



5L 1L

Kaip ir su visais medienos apdirbimo produktais, norėdami apsisaugoti nuo nepageidaujamo rezultato, pasidarykite bandymą. Šis techninių duomenų lapas yra tik informacija, o ne garantija. Visi produktai yra pagaminti remiantis mūsų žiniomis ir ilgamete patirtimi. Šis produktas buvo išsamiai išbandytas.



www.grindumeistras.lt  
Tel. +370 64 159 729  
Vilnius, Lietuva

MEDŽIAGOS MEISTRAMS,  
GRINDŲ, TERASŲ ĮRENGIMAS - APDAILA

### PREKĖS APRAŠYMAS

Medinių grindų remontui. Sumaišykite gelį su šlifavimo dulėmis, kurios susidaro iš apdorojamos medienos.

### Techniniai duomenys

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Forma     | tirštas nespalvotas skystis |
| Klumpumas | 180 s/DIN 4 mm kai 20° C    |
| Tankis    | 0,9                         |

### Naudojimas

Priemonė skirta užpildyti šakų skylutes, ištaisyti senus ažuolo griovelius. Tinka visiems medienos tipams.

### Paruošimas

Padarykite mišinį iš Wood filler gelio ir medienos šlifavimo dulkių. Šlifavimo stambumas 100-120. Wood filler gelio naudokite mažiau nei šlifavimo dulkių, nes medienos užpildo gelis yra tik rišiklis.

### Patarimai naudotojui

Tepkite gelį su glaisto mentele. Laikykite uždarytoje skardinėje.



### Džiūvimo laikas

Šlifuoti galima po +/- 30 minučių.

### Po padengimo

Kai medžio užpildas išdžiūsta, šlifuoti su tinkleliu P100.

### Produkto informacija

Galiojimas: iki 2 metų nepraplėštoje originalioje pakuotėje.

### Specialiosios savybės

Medžio užpildo gelis - riboto susitraukimo produktas.